

Scheda del prodotto

ELASTOSEAL

Elastoseal è una membrana impermeabile elastomerica in gomma EPDM. La membrana EPDM è impermeabile per decenni, in qualsiasi applicazione di contenimento dell'acqua. La gomma EPDM non è influenzata dall'ambiente e non rilascia nessuna sostanza chimica che può danneggiare fauna, flora o tutto il sistema ecologico ed è la soluzione ottima quindi come barriera in tutti i tipi di contenimento di acqua e liquidi. Elastoseal EPDM può essere installato esponendolo alle intemperie e all'atmosfera, o coperto dal suolo o dall'acqua. Forza, elasticità e durata di vita rimangono intoccate da sollecitazioni meccaniche, sbalzi di temperatura, agenti chimici e biologici. Elastoseal EPDM è inoltre adatto come membrana impermeabile per laghetti decorativi.

Dati tecnici

| Spessore | Peso |
|----------|-----------------------|
| 0.8 mm | 0.8 kg/m ² |
| 1.0 mm | 1.1 kg/m ² |
| 1.2 mm | 1.2 kg/m ² |
| 1.5 mm | 1.6 kg/m ² |
| 2.0 mm | 2.2 kg/m ² |



Il prodotto può essere fornito in rotoli di varie dimensioni oppure in teli prefabbricati su misura e forma sia in due che in tre dimensioni.

Proprietà fisiche:

Per le proprietà fisiche del prodotto, verificare la DoP (Dichiarazione di performance).

Conservazione:

Conservare in un luogo fresco e asciutto nella confezione originale. Non ci sono limiti nella durata di conservazione.

Approvazioni, certificati e specificazioni:

CE: EN 13361, EN 13362, EN 13491, EN 13492, EN 15382



Versione: 01/2022

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate e corrette al momento della pubblicazione. Per la versione più recente, controllare sempre il sito www.impermea.it