

## Scheda del prodotto

### PRELASTI FRT

Prelasti FRT è una membrana impermeabile elastomerica in gomma EPDM. Prelasti FRT viene utilizzato come membrana impermeabile per coperture e può essere installata liberamente e successivamente coperta con zavorra, può essere fissata meccanicamente oppure incollata.

I teli prefabbricati su misura forniscono una installazione più sicura e veloce.

Prelasti FRT è certificato come ritardante di fiamma ed è classificato BROOF(t1, t2, t4).

Prelasti FRT ha una durata di vita molto lunga ed è un prodotto ecologico.



#### Dati tecnici

Spessore:	Peso
1.20 mm	1.5 kg/m <sup>2</sup>
1.50 mm	1.9 kg/m <sup>2</sup>

Prodotto	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (m)
Teli prefabbricati su misura	1.2 / 1.5	Specificato dal cliente	Specificato dal cliente
Rotoli	1.2 / 1.5	1700	<b>1.2 mm:</b> 25 m / 100 m <b>1.5 mm:</b> 25 m / 75 m

#### Proprietà fisiche:

Per le proprietà fisiche del prodotto, verificare la DoP (Dichiarazione di performance).

#### Approvazioni, certificati e specificazioni:

CE: EN 13956, KOMO, BBA, Dubokeur, ATG. Altri certificati possono essere forniti su richiesta.



**DUBOKEUR**



Versione: 10/2020

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate e corrette al momento della pubblicazione. Per la versione più recente, controllare sempre il sito [www.impermea.it](http://www.impermea.it)