

Scheda del prodotto

PRELASTI S/ST

Prelasti S/ST è una membrana impermeabile elastomerica in gomma EPDM. Prelasti S/ST viene utilizzato come membrana impermeabile per coperture e può essere installata sotto zavorra, per coperture verdi, oppure può essere fissata meccanicamente oppure può essere incollata. È idoneo sia per costruzioni nuove che per rifacimenti. Prelasti S/ST ha una durata di vita molto lunga ed è un prodotto ecologico.



Dati tecnici

Spessore	Peso
1.20 mm	1.4 kg/m ²
1.50 mm	1.7 kg/m ²

Prodotto	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (m)
Teli prefabbricati su misura	1.2 / 1.5	Specificato dal cliente	Specificato dal cliente
Rotoli	1.2 / 1.5	1700	1.2 mm: 25 m / 100 m 1.5 mm: 25 m / 75 m

Proprietà fisiche:

Per le proprietà fisiche del prodotto, verificare la DoP (Dichiarazione di performance).

Conservazione:

Conservare in un luogo fresco e asciutto nella confezione originale. Non ci sono limiti nella durata di conservazione. Per favore contatta l'ufficio tecnico per le informazioni sulle dimensioni delle confezioni.

Approvazioni, certificati e specificazioni:

CE: EN 13956, KOMO, BBA, Dubokeur, ATG. Altri certificati possono essere forniti su richiesta.



Versione: 01/2022

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate e corrette al momento della pubblicazione. Per la versione più recente, controllare sempre il sito www.impermea.it