

Scheda del prodotto

RUBBERTOP FR

RubberTop FR è una membrana impermeabile elastomerica in gomma EPDM. RubberTop FR viene utilizzato come membrana impermeabile per coperture e può essere installata liberamente e successivamente coperta con zavorra, può essere fissata meccanicamente oppure incollata. I teli prefabbricati su misura forniscono una installazione più sicura e veloce.

RubberTop FR è certificato come ritardante di fiamma ed è classificato BROOF(t1, t2, t4). RubberTop FR ha una durata di vita molto lunga ed è un prodotto ecologico.



Dati tecnici

Spessore	Peso
1.2 mm	1.5 kg/m ²
1.5 mm	1.9 kg/m ²

Prodotto	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (m)
Teli prefabbricati su misura	1.2 / 1.5	Specificato dal cliente	Specificato dal cliente
Rotoli	1.2 / 1.5	50 - 1700	25

Proprietà fisiche:

Per le proprietà fisiche del prodotto, verificare la DoP (Dichiarazione di performance).

Conservazione:

Conservare in un luogo fresco e asciutto nella confezione originale. Non ci sono limiti nella durata di conservazione.

Approvazioni, certificati e specificazioni:

CE: EN 13956, BBA, Fire classification Broof (t1, t2, t4). Maggiori informazioni sono disponibili su richiesta.



Versione: 01/2022

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate e corrette al momento della pubblicazione. Per la versione più recente, controllare sempre il sito www.impermea.it