

Scheda del prodotto

Vernice COLORPLY a base acquosa

Pittura monocomponente essiccante ad aria dotata di elevata flessibilità. Formulata con polimeri elastici, resistenti all'esterno. Insaponificabile, non ingiallente, tack-free. L'elevata elasticità unita all'ottima resistenza all'esterno rendono il prodotto idoneo alla verniciatura di EPDM. Calpestabile a completo essiccamento. Isola il supporto in legno da acqua e umido. Da prove di laboratorio certificato, il prodotto fornisce un ottimo isolamento termico in quanto riflette i raggi solari.



Dati tecnici

Colore :	Colori vari (NCS o RAL)
Peso specifico (23 °C):	1,400 - 1,600 kg/l (ISO 2811)
Viscosità (23 °C):	2000-2500 cPs (Brookfield (gir.5 vel.50)
Punto infiammabilità:	Non infiammabile
pH	7-9 (Strumentale)

SUPPORTI Membrana impermeabile in EPDM Prelasti, Prelasti Fleece, RubberTop S e RubberTop Fleece

APPLICAZIONI Applicabile a pennello, spruzzo airless e rullo. Il prodotto è calpestabile dopo poche ore a 25 °C.

CONSUMO INDICATIVO 200-300 g/mq (il consumo è funzione del tipo di supporto e del metodo applicativo)

IMMAGAZZINAMENTO Conservare in luogo fresco a temperature comprese fra +5 e +25 ° C.

Versione: 03.03.2017

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate e corrette al momento della pubblicazione. Per la versione più recente, controllare sempre il sito www.impermea.it